



In het kort

Deze professionele afrastering, van gaasafsluiting met (niet gelast) harmonicagaas, doet zowel dienst als residentiële tuinafsluiting als op bedrijf- en sportterreinen.

Kortom de ideale combinatie van prijs en kwaliteit!

Al dan niet met bijpassende enkele of dubbele tuinpoort.

Draadafsluiting met bovenbuis

Specificaties

PALEN

- In- en uitwendig verzinkt en polyester gelakte hoekpalen Ø 60/2,00 mm wanddikte en tussenpalen Ø 48/1,50 mm wanddikte.
- De palen zijn voorzien om ca. 60 cm in de grond te plaatsen op een onderlinge afstand van 2,5m.

BOVENBUIS

- Polyester gelakte buizen Ø 42/1,50 mm wanddikte.
- 3,00 m en/of 6,00 m lang.

KLEUR

- Groen ral 6005 of zwart ral 9005.

GAAS

- Vierkant vlechtwerk, geplastificeerde staaldraad, maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 3,1 mm.

SPANDRAAD

- Verzinkt en daarna geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm uitwendig.

AFMETINGEN

- Beschikbare draadhoogtes: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 m.

Contact

Draadmagazijn.be
De Weven 11
3583 Paal (BERINGEN)

Tel. : 0470 84 21 98

info@draadmagazijn.be
www.draadmagazijn.be

