



In het kort

Voor ieder project waarbij een bovenbuis overbodig is kan men werken met dit type draadafsluiting. Draadafsluiting voorzien met steunpalen is een snelle oplossing.

Kortom de ideale combinatie van prijs en kwaliteit!

Al dan niet met bijpassende enkele of dubbele tuinpoort.

Draadafsluiting zonder bovenbuis (steunpalen)

Specificaties

PALEN

- In- en uitwendig verzinkt en polyester gelakte hoekpalen Ø 60/2,00 mm wanddikte en tussenpalen Ø 48/1,50 mm wanddikte.
- De palen zijn voorzien om ca. 60 cm in de grond te plaatsen op een onderlinge afstand van 2,5m.
- Op iedere tussenpaal wordt bovenaan een draadgeleider geplaatst

STEUNPALEN

- Paal Ø 38 mm
- Lengte: 1,80 m – 2,20 m – 2,70 m

KLEUR

- Groen ral 6005 of zwart ral 9005.

GAAS

- Vierkant vlechtwerk, geplastificeerde staaldraad, maaswijdte 50/50 mm, draaddikte 3,1 mm.

SPANDRAAD

- Verzinkt en daarna geplastificeerd, draaddikte 3,8 mm uitwendig.

AFMETINGEN

- Beschikbare draadhoogtes: 1,00 – 1,25 – 1,50 – 1,80 – 2,00 – 2,50 m.

Contact

Draadmagazijn.be
De Weven 11
3583 Paal (BERINGEN)

Tel. : 0470 84 21 98

info@draadmagazijn.be
www.draadmagazijn.be

